

Neste laboratório iremos configurar um webmail.

Laboratório

9

Configurando o Webmail

Prof. Max Santana Rolemberg Farias

O webmail é um programa acessível pelo navegador, o que torna muito mais fácil a utilização do serviço de e-mail.

1. Instalando o Squirrelmail

O squirrelmail é um software escrito em php, portanto, para que ele possa rodar no nosso servidor, é necessário ter o apache + php rodando em seu servidor. Para instalar o php, digite o seguinte comando:

```
~$ sudo apt-get install libapache2-mod-php5
```

Agora podemos instalar o squirrelmail:

```
~$ sudo apt-get install squirrelmail
```

2. Configuração do apache

Para que o apache reconheça o squirrelmail, é necessários alguns ajustes:

```
~$ sudo cp /etc/squirrelmail/apache.conf /etc/apache2/sites-available/squirrelmail
~$ sudo a2ensite squirrelmail
~$ sudo service apache2 reload
```

3. Testando o squirrelmail

Acesse <http://www.bancadax.labredes.univasf.edu.br/squirrelmail> para acessar o webmail.

Pode ocorrer um erro do tipo `%ERRO: Conexão derrubada pelo servidor imap+` ou `%ERROR: Connection dropped by IMAP server+`.

Este erro ocorre quando é adicionando um novo usuário ao linux, e não é criado a pasta Maildir no diretório do usuário. Para contornar este problema, podemos modificar o diretório /etc/skel adicionando as devidas pastas utilizadas pelo servidor de e-mail. Desta forma, todo novo usuário adicionando, terá sua home como modelo baseada no diretório /etc/skel.

```
~$ sudo mkdir /etc/skel/Maildir
~$ sudo mkdir /etc/skel/Maildir/cur
~$ sudo mkdir /etc/skel/Maildir/new
~$ sudo mkdir /etc/skel/Maildir/tmp
```

4. Traduzindo o Squirrelmail para Português do Brasil

Edite o arquivo:

```
~$ sudo vi /var/lib/locales/supported.d/local
```

Deixe o arquivo da seguinte forma:

```
pt_BR.UTF-8 UTF-8  
pt_BR.ISO-8859-1 ISO-8859-1
```

Agora vamos rodar os seguintes comandos:

```
~$ sudo dpkg-reconfigure locales  
~$ sudo locale-gen
```

Reinicie o apache:

```
~$ sudo service apache2 restart
```

Agora é só configurar o squirrelmail:

```
~$ sudo squirrelmail-configure
```

No menu, acesse a opção 10. Na próxima tela, modifique a opção 1 para que fique pt_BR e pressione ENTER para confirmar, pressione S para salvar e Q para sair das configurações do squirrelmail.